



YÜKSEK BASINÇ HAVA KOMPRESÖRÜ

MODEL	: W4 - KANOPI							
KULLANIM AMACI	: Basıncılı Hava / Solunum Havası							
FİLTRE SİSTEMİ	: Filtre+P61							
ÇALIŞMA BASINCI	: 225 bar (3260 psi)		: 310 bar (4500 psi)			: 415 bar (6020 psi)		
MAKS. ÇALIŞMA BASINCI	: 415 Bar							
KAPASİTE	: 450 lt/dk	: 600 lt/dk	: 685 lt/dk	: 600 lt/dk	: 685 lt/dk	: 850 lt/dk	: 950 lt/dk	: 625 lt/dk
MOTOR GÜCÜ	: 7,5 kW	: 11 kW	: 15 kW	: 11 kW	: 15 kW	: 18,5 kW	: 22 kW	: 15 kW
KOMPRESÖR DEVRİ	: 600 d/dk	: 740 d/dk	: 830 d/dk	: 720 d/dk	: 830 d/dk	: 850 d/dk	: 900 d/dk	: 830 d/dk
1. KAD. BASINÇ ARALIĞI	: -							
2. KAD. BASINÇ ARALIĞI	: -							
3. KAD. BASINÇ ARALIĞI	: -							
4. KAD. BASINÇ ARALIĞI	: Çıkış Basıncı							
KADEME SAYISI	: 4							
SİLİNDİR SAYISI	: 3							
YAĞLAMA SİSTEMİ	: Çarpma Yağlama							
GÜÇ İLETİMİ	: Kayış-Kasnak							
ÇALIŞMA SIC. ARALIĞI	: 0...+50 °C							
ÖLÇÜLER (ENxBOYxYÜK.)	: 960 x 1280 x 1720 mm							
AĞIRLIK	: 800 kg	: 810 kg		: 815 kg	: 1000 kg	: 1020 kg	: 820 kg	
STANDART DONANIM								
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Sistemi								
P61 Purifier ve Doldurabilir Kartuş								
Partikül ve Yağ Tutucu Filtre (Paslanmaz)								
2. ve 3. Kademe Su Ayırıcı								
Ara Soğutucu Radyatör								
Ara ve Art Soğutucu Borular (Paslanmaz)								
Her Kademede Emniyet Supabı								
Susturucu Filtre								
Priority Valf - Çek Valf								
Yağ Göstege Camı - Yağ Seviye Şalteri								
Otomatik start/stop - Tahliye								
Elektrostatik Boyalı Sessiz Kanopi								
4 Çıkışlı Dolum Paneli (Yoke, Dolum Vanası, Basınç Göstergesi,DIN Adaptörü)								
EN 12021:2014 Standardına Uygun Solunum Hava Kalitesi								
OPSİYONEL								
Paslanmaz Kanopi								
Ekstra Dolum Hortumu								
Değiştirilebilir (Kullan At) Kartuş								